

## Visite

La partie équipée comprend le puits d'entrée (P20), un ressaut de 6 mètres, le puits de l'Hypo (P9 + P11), et enfin le puits des Cinq Hops (P26).

N'ont pas été équipés en fixe les puits du réseau dit "son et lumière" qui présente moins d'intérêt.

Pour la description de la visite, se reporter à la copie de l'article joint (extrait du n°1 de Spélé Aude).

Une remarque néanmoins: la difficulté principale de la cavité provient de la boue; on la rencontre dès le bas du puits d'entrée; on la retrouve ensuite dans une désescalade délicate, non équipée, au-dessus du R6. Le passage le plus boueux est le passage bas menant au puits de l'Hypo. De ce fait, les cordes sont vite chargées. Pendant les explorations, il n'a jamais été possible de laisser la cavité équipée pour plusieurs sorties. Il n'est pas inutile de prévoir une cordelette pour un éventuel prussik.

Pour atteindre la cote -100, il faut descendre sous la trémie terminale; les explorations y ont été faites en prévoyant une combinaison de rechange, la boue y étant particulièrement adhérente. A déconseiller!

## Equipement

<b>P20:</b>	corde de 27 m	0	amarrage naturel (sur une poupe)	}	main courante
		0	1 goujon		
		-1	amarrage naturel	}	
		-1	1 goujon		
		-3	1 goujon		
	-5	1 sangle en place (déviation)			
<b>R6:</b>	corde de 10 m	0	2 goujons		
	(on peut relier cette corde à la suivante)				
<b>P9:</b>	corde de 30m	0	2 goujons		
		-1	1 goujon		
<b>P11:</b>	même corde	0	2 goujons		
	(relier cette corde avec la suivante)				
<b>P26:</b>	corde de 35m	0	1 goujon (avant l'étroiture)		
		0	2 goujons (après l'étroiture)		
		-12	1 sangle en place (déviation)		